

OGŁOSZENIE
O DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW

dot. postępowania pn.: „**Zakup wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników LSR-G**”

nr sprawy: **DSZ/4/LSRG/2023**

- I. Wykonawcy chcący dołączyć do **Dynamicznego Systemu Zakupów** (zwanego również w dalszej części niniejszego ogłoszenia: DSZ) zobowiązani są złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w DSZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający przez cały okres ustanowienia DSZ (36 miesięcy) zapewnia Wykonawcom możliwość złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w DSZ. Zamawiający będzie kwalifikował Wykonawców do DSZ systematycznie, bez zbędnej zwłoki.
- II. Wniosek należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy JOSEPHINE pod adresem:
<https://josephine.proebiz.com/pl/tender/35865/summary>
- III. **O dopuszczenie do Dynamicznego Systemu Zakupów (dalej DSZ) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §15 ust. 1 pkt 1-5 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.
 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022.835).
 3. Spełniają wymagania dotyczące:
 - 3.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 3.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3.3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
 - 3.4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację poszczególnych zamówień cząstkowych.
 4. Wypełnili i wypełnią obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskali i pozyskają w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- IV. **Wykonawcy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do DSZ zobowiązani są złożyć:**
- 1) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1-5 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A. (zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ).
 - 2) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022.835), zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ.
 - 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ).
 - 4) Oświadczenie, że Wykonawca wypełnił i wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ).
 - 5) Pełnomocnictwo - jeśli dokumenty, o których mowa powyżej będą podpisane przez osobę, której umocowanie nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku Wykonawców, których

działalność gospodarcza zarejestrowana jest w Polsce aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Zamawiający samodzielnie pobierze z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

UWAGA! Złożone oświadczenia zachowują swoją ważność przez cały okres trwania DSZ, chyba, że Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zmianie stanu faktycznego zawartego w złożonym oświadczeniu.

Zamawiający zaprasza do udziału w DSZ Wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegają odrzuceniu.

Rejestracja Wykonawcy na platformie JOSEPHINE nastąpi z chwilą złożenia wniosku o dopuszczenie do DSZ.

V. Określenie przedmiotu zamówienia objętego DSZ wraz z szacowaną ilością.

Dynamicznym System Zakupów objęty jest zakup wraz z dostawą:

Numer pozycji	Nazwa pozycji	Opis produktu	Jednostka	Szacunkowe zapotrzebowanie w skali 36 miesięcy
1.	Kominiarka	- Kominiarka wykonana z dzianiny niepalnej o składzie 48,5% kermel/48,5%wiskoza FR/3%Beltron o gramaturze 190g/m2) i dodać: kolor ciemnogrnatowy, nici niepalne nomex - Masa: 84,42g -Uszyta z dwóch elementów, ścięciem płaskim. -- Wielkość wyrobu jest uniwersalna. -Kominiarka powinna być kompatybilna z aparatem oddechowym i hełmem, -dwuwarstwowa Wymagane Certyfikaty: Wykonana zgodnie z normą PN-EN 13911, Certyfikat Zgodności Oceny Typu WE, Deklarację Zgodności WE Producenta, Świadectwo dopuszczenia CNBOP - termin ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia daty dostawy.	szt.	60
2.	Koszulka letnia	Koszulka letnia - gramatura 210g/m2 - podwójne szwy na ramionach - 100% wysokogatunkowej bawełny stabilizowanej - bez szwów bocznych - taśma wzmacniająca szwy rękawów - ściągacz z lycry - odporna na promieniowanie UV - napis STRAŻ na plecach w kolorze żółtym - napis LSRG (mały) lub inny wymagany przez Zamawiającego z przodu po lewej stronie w kolorze żółtym lub innym wymaganym przez Zamawiającego	szt.	200
3.	Koszulka typu polo	- polo męskie z krótkim rękawem, - zapinane na dwa guziki, - ściągacze na rękawach, - boczne rozcięcia, - tkanina: 100% stabilizowana bawełna chesankowa pique, - gramatura: 210g/m2, - napis: STRAŻ na plecach w kolorze żółtym,	szt.	200

		- napis LSRG (mały) lub inny wskazany przez Zamawiającego, z przodu po lewej stronie w kolorze żółtym lub innym wskazanym.		
4.	Koszulka zimowa	-gramatura 210g/m2 - 85% bawełny(100% wysokogatunkowej bawełny jednołożyskowej) - 15% wiskoza - bez szwów bocznych - taśma wzmacniająca szwy rękawów- ściągacz z lycry - napis: STRAŻ na plecach w kolorze żółtym, - napis LSRG (mały) lub inny wskazany przez Zamawiającego, z przodu po lewej stronie w kolorze żółtym lub innym wskazanym. Znaki identyfikacyjne , emblematy Wykonane metodą haftu komputerowego. Zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007r. lub logo wskazane przez Zamawiającego w kolorze żółtym - złotym lub innym wymaganym.	szt.	220
5.	Ubranie treningowe	1. ERREA DRES Dres w wersji rozpinanej: -bluza rozpinana z dwoma kieszeniami bocznymi zapinanymi na zamek, - spodnie zwężane zakończone lekkim ściągaczem, - dres powinien posiadać ściągacz w pasie i w rękawach, - dres powinien występować w kolorach czerwono/czarnym z białymi dodatkami, - gramatura tkaniny 215 g/m2 lub wyższej POLIESTER 100%	komplet	110
6.	Bluza Polar o gramaturze 500g/m2	Możliwość personalizowania bluzy polar ze wzmocnieniami z CODURY na: -ramionach, -kołnierzu(stójce) -rękawach naszytymi pagonami i naszytymi kieszeniami z przodu po lewej stronie oraz na rękawie. -Na kieszeniach naszyte są rzepy na emblemat, miejscownik i imiennik -Antypilingowa powierzchnia materiału zapobiegająca jego mechaceniu. -Dół polara obszyty wzmacniającą Cordurą; regulacja za pomocą wszytej gumki ze stoperami. -Rzeczywisty kolor polara to MOCNA CZERŃ. -Haft na plecach: „STRAŻ ” - Kolor ŻŁOTY -Haft na piersi: „ LSRG ” - Kolor ŻŁOTY. EMBLEMAT Z RZEPĘM: LOGO ZAMAWIAJĄCEGO DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCY. IMIENNIK NA RZEP : MIEJSCOWNIK LUB NAZWA JEDNOSTKI NA RZEP –„ KATOWICE” FLAGI NA RAMIONACH: - NA LEWYM NAD KIESZENIĄ	szt.	165
7.	Kurtka 3/4	Kurtka KDS LUB KURTKA SOFTSHELL (Zamawiający w poszczególnych zamówieniach częściowych określi, który z asortymentu będzie zamawiał (kurtka KDS czy kurtka Softshell) <u>Parametry kurtki:</u> - kolor czarny	Szt.	67

		Haft na plecach: „STRAŻ ”- (DUŻY) - Kolor ŻŁOTY Haft (mały) na piersi: „LSRG Kolor ŻŁOTY EMBLEMAT Z RZEP: LOGO ZAMAWIAJĄCEGO DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCY IMIENNIK NA RZEP : MIEJSCOWNIK LUB NAZWA JEDNOSTKI NA RZEP – „KATOWICE” FLAGA NA RAMIONACH (BIAŁO-CZERWONA)		
8.	Obuwie sportowe	ADIDAS BUTY BIEGOWE Materiał zewnętrzny: materiał tekstylny + zamsz syntetyczny + TPU Materiał wewnętrzny: materiał tekstylny Wkładka: materiał tekstylny + materiał syntetyczny Podeszwa zewnętrzna: guma Podeszwa środkowa: pianka EVA	para	110
9.	UBRANIE KDS	UBRANIE KDS <u>Opis ogólny:</u> - tkanina zasadnicza: wykończenie niemnące, skład: 65%poliester/35%bawełna, gramatura 245 g/m2, Ubranie 3 częściowe złożone z kurtki sięgającej za linię bioder z podpinką, spodni i czapki wykonanych z tkaniny kolorze czarnym. Kurtka wierzchnia prosta, przód zapinany na pięć zakrytych guzików. Kołnierz dwuczęściowy wykładany, zapinany pod szyją. Na przodach naszyte dwie kieszenie górne z patkami i dwie kieszenie dolne z patkami. Kieszenie zapinane na rzepy 3 cm, zszyte od strony listwy, z mieszkiem od strony wewnętrznej i z dołu. Rękaw dwuczęściowy wykończony mankietem z gumą oraz zapinką ściągającą zapinaną na rzepy. W tyle, na linii pasa od wewnątrz naszyty tunel z wciągniętą i zamocowaną gumą. W obłożeniu przodu utworzona plisa w celu przyszywania guzików do dopinania podpink. Na ramionach wszyte pagony zapinane na chowany guzik. Na lewy rękaw naszyte rzepy do mocowania emblematu PSP i nazwy miejscowości. Podpinka kurtki wykonana z tkaniny bawełnianej bez rękawów, zszyta na ramionach, przypinana do kurtki za pomocą guzików umieszczonych w przodach kurtki. Dołem swobodna. Spodnie z wpuszczanymi kieszeniami skośnymi. W przedniej części na kolanach wzmocnienia mocowane od góry. Rozporek zapięty na zamek błyskawiczny. Po bokach naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na rzep. W dole spodni wykonane są rozporki oraz wszyta podwójna gumą pod stopy. Spodnie wykończone paskiem z gumą ściągającą po bokach. Do tyłu spodni, w pasku przypinany karczek z gumą szerokości 8–10 cm, oraz szelkami zapinanymi z przodu na klamerki. Klamerki z przodu wszyte do wewnętrznej górnej części pasa. Na obwodzie pasa naszyte szlówki Do każdego kompletu druga para spodni Znaki identyfikacyjne , emblematy	komplet	10

	Wykonane metodą haftu komputerowego zgodnie z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007r lub logo wskazane przez zamawiającego TKANINA NA UBRANIA KDS GRAMATURA 245 g/m2 SKŁAD 65% poliester/35% bawełna SPLOT 2/1 skośny LICZNOŚĆ NITEK 86 x 52 (na 2,5cm) PRZĘDZA 14's Ne (24's Nm) MAX. TEMP. PRANIA 85°C <table><tr><th>Właściwości Fizyczne</th><th colspan="3">Osnowa</th></tr><tr><th>Wątek</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>wytrzymałość na zerwanie 800 N (BS EN ISO 13934-1 : 1999)</td><td></td><td>1400 N</td><td></td></tr><tr><td>wytrzymałość na rozerwanie max. 40N (BS EN ISO 13937-3:2000)</td><td></td><td>45N</td><td></td></tr><tr><td>wytrzymałość na rozerwanie min. 30N</td><td></td><td>35N</td><td></td></tr><tr><td>wykurcz w praniu /max/ 2% (BS EN ISO 6330:2001, 1A/D)</td><td></td><td>2%</td><td></td></tr><tr><td>wykurcz pod wpływem wysokiej temperatury /max/ 2% (DEF STAN 83-65/4 160°C)</td><td></td><td>2%</td><td></td></tr><tr><td>wytrzymałość na tarcie : (9kPa) obrotów (BS EN ISO 12947-2: 1999)</td><td></td><td>50 .000</td><td></td></tr><tr><td>wytrzymałość na pilingowanie (BS EN ISO 12945-1:20</td><td></td><td>4</td><td></td></tr></table> TRWAŁOŚĆ KOLORU <table><tr><td>wytrzymałość na pranie ciemne BS EN ISO 105-C06:1997 Metoda E2S (95 C)</td><td>blade</td><td colspan="2">średnie</td></tr><tr><td>zmiana koloru</td><td>4-5</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>plamienie poliestru 3</td><td></td><td>4</td><td>3-4</td></tr><tr><td>plamienie bawełny 2-3</td><td></td><td>4</td><td>3-4</td></tr></table> ----- <table><tr><td>na sucho</td><td colspan="3">BS EN ISO D01</td></tr><tr><td>zmiana koloru</td><td>4-5</td><td>4</td><td>4</td></tr></table> -----	Właściwości Fizyczne	Osnowa			Wątek				wytrzymałość na zerwanie 800 N (BS EN ISO 13934-1 : 1999)		1400 N		wytrzymałość na rozerwanie max. 40N (BS EN ISO 13937-3:2000)		45N		wytrzymałość na rozerwanie min. 30N		35N		wykurcz w praniu /max/ 2% (BS EN ISO 6330:2001, 1A/D)		2%		wykurcz pod wpływem wysokiej temperatury /max/ 2% (DEF STAN 83-65/4 160°C)		2%		wytrzymałość na tarcie : (9kPa) obrotów (BS EN ISO 12947-2: 1999)		50 .000		wytrzymałość na pilingowanie (BS EN ISO 12945-1:20		4		wytrzymałość na pranie ciemne BS EN ISO 105-C06:1997 Metoda E2S (95 C)	blade	średnie		zmiana koloru	4-5	4	4	plamienie poliestru 3		4	3-4	plamienie bawełny 2-3		4	3-4	na sucho	BS EN ISO D01			zmiana koloru	4-5	4	4			
Właściwości Fizyczne	Osnowa																																																															
Wątek																																																																
wytrzymałość na zerwanie 800 N (BS EN ISO 13934-1 : 1999)		1400 N																																																														
wytrzymałość na rozerwanie max. 40N (BS EN ISO 13937-3:2000)		45N																																																														
wytrzymałość na rozerwanie min. 30N		35N																																																														
wykurcz w praniu /max/ 2% (BS EN ISO 6330:2001, 1A/D)		2%																																																														
wykurcz pod wpływem wysokiej temperatury /max/ 2% (DEF STAN 83-65/4 160°C)		2%																																																														
wytrzymałość na tarcie : (9kPa) obrotów (BS EN ISO 12947-2: 1999)		50 .000																																																														
wytrzymałość na pilingowanie (BS EN ISO 12945-1:20		4																																																														
wytrzymałość na pranie ciemne BS EN ISO 105-C06:1997 Metoda E2S (95 C)	blade	średnie																																																														
zmiana koloru	4-5	4	4																																																													
plamienie poliestru 3		4	3-4																																																													
plamienie bawełny 2-3		4	3-4																																																													
na sucho	BS EN ISO D01																																																															
zmiana koloru	4-5	4	4																																																													

		----- <table><tr><td>trwałość pod działaniem potu</td><td colspan="3">BS EN ISO 105-E04 kwaśny/zasad.</td></tr><tr><td>Plamienie</td><td>4</td><td>3-4</td><td>3</td></tr><tr><td>zmiana koloru</td><td>4-5</td><td>4-5</td><td>4-5</td></tr></table> ----- ----- <table><tr><td>trwałość na tarcie X12:1995</td><td colspan="3">BS EN ISO 105-</td></tr><tr><td>na mokro</td><td>3-4</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>na sucho</td><td>4-5</td><td>4</td><td>3-4</td></tr></table> ----- ----- <table><tr><td>trwałość na światło 20105/ISO 105-B02</td><td colspan="3">BS EN</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	trwałość pod działaniem potu	BS EN ISO 105-E04 kwaśny/zasad.			Plamienie	4	3-4	3	zmiana koloru	4-5	4-5	4-5	trwałość na tarcie X12:1995	BS EN ISO 105-			na mokro	3-4	3	2	na sucho	4-5	4	3-4	trwałość na światło 20105/ISO 105-B02	BS EN				4	4	4		
trwałość pod działaniem potu	BS EN ISO 105-E04 kwaśny/zasad.																																			
Plamienie	4	3-4	3																																	
zmiana koloru	4-5	4-5	4-5																																	
trwałość na tarcie X12:1995	BS EN ISO 105-																																			
na mokro	3-4	3	2																																	
na sucho	4-5	4	3-4																																	
trwałość na światło 20105/ISO 105-B02	BS EN																																			
	4	4	4																																	
10.	Ubranie koszarowe	Ubranie koszarowe - 4 częściowe złożone z bluzy, kamizelki(z rękawami lub bez), spodni, czapki - tkanina zasadnicza: wykończenie niemnące, skład: 65%poliester/35%bawełna, gramatura 245 g/m2, - taśmy odbłaskowe w kolorze żółtym, napisy w kolorze czarnym - wzór zgodny z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007r. - kolor czarny Opis elementów ubrania: <u>Bluza</u> Od przodu bluza zapinana jest na zamek błyskawiczny grubocząstkowy, jednogłowicowy zakryty listwą kryjącą o szerokości 7 cm±0,5 cm zapinaną na rzepy. Przód i tył bluzy dwuczęściowy z odcinanym karczkiem na wysokości piersi. Na przodach bluzy w szwach doszycia karczków umieszczone są kieszenie zamknięte patkami. Lewa i prawa kieszeń posiada mieszek od strony listwy kryjącej przodu . Na lewej kieszeni i tyle bluzy, pod karczkiem umieszczony jest napis „STRAŻ”. Na patce lewej kieszeni naszyta taśma samoszczepna pod dystynkcje o wymiarach 5cm x 8 cm. Na lewym rękawie bluzy w odległości 13 cm±0,5 cm od górnej krawędzi wszycia rękawa, symetrycznie do linii szwu barkowego naszyta jest taśma samoszczepna do mocowania emblematu np. PSP lub OSP, a 2 cm poniżej jej najniższego punktu naszyta jest druga taśma samoszczepna do mocowania nazwy miejscowości danej jednostki o wymiarach 2cm x 8,6cm. Konstrukcja rękawów dwuczęściowa. Mankiety rękawów posiadają regulację w postaci zapięć na taśmę samoszczepną. Kołnierz tradycyjny - wykładany z tkaniny zasadniczej. Dół bluzy i rękawów wykończony z tkaniny zasadniczej i gumy wciągniętej w środek. <u>Spodnie</u> Spodnie długie bez odciętego pasa, swobodne w każdym ułożeniu ruchowym. Pas odszyty tkaniną zasadniczą zapinany na dwa guziki i dwie dziurki. W przodzie nogawek zszyte są fałdki skierowane do środka, w tyle nogawek zaszewki skierowane do środka . Na obwodzie pasa spodni rozmieszczono	komplet	100																																

		siedem podtrzymywaczy oraz dwa ściągacze obwodu pasa zapinane ramkami metalowymi. Rozporek wykończony jest listewkami i zapinany na zamek błyskawiczny sprężynkowy. Przednia część nogawek na odcinku kolan i szwu krokowego wzmocniona jest tkaniną bawełnianą. W górnej części spodni wykonane są dwie boczne kieszenie otwarte. Na boku prawej nogawki powyżej kolan naszyta jest kieszeń z jednym mieszkem zamknięta patką. Na całym obwodzie nogawek naszyta jest taśma fluorescencyjna w kolorze żółtym o szer. 5 cm z trójkątami odbłaskowymi koloru srebrnego (na obydwu nogawkach na przodzie i tyle). W dole wykonane są zaszewki, oraz rozporki w dolnych odcinkach szwów bocznych. Dół nogawek odszyty jest tkaniną zasadniczą. W szwy odszycia dołów wpuszczone są końce gumy pod stopę o szer. 4 cm. Spodnie posiadają szelki wykonane z taśmy nośnej i gumy szer. 4 cm. Szelki są wszyte w karczek umiejscowiony w tyle spodni w pasie. <u>Kamizelka</u> Kamizelka ocieplana na podszewce koloru czarnego z kieszenią wewnętrzną po lewej stronie. Przód zapinany na zamek błyskawiczny grubocząstkowy dwugłowicowy rozdzielczy, zakryty listwą kryjącą o szerokości 7cm ± 0,5 cm zapinaną na rzepy. Szyjka wykończona stójką, od wewnątrz naszyta osłona na krtań. Przody jednoczęściowe z dwoma kieszeniami górnymi zamkniętymi patkami. Lewa i prawa kieszeń posiada mieszek od strony listwy kryjącej zamek. Na lewej górnej kieszeni i tyle kamizelki umieszczony jest napis „STRAŻ” Na patce lewej kieszeni naszyta jest taśma samoszczepna (po obwodzie i przekątnych) - pod dystynkcję o wymiarach 5 cm x 8 cm, natomiast na przodzie prawym taśma fluorescencyjna w kolorze żółtym o szer. 5 cm. ze srebrnym trójkątem ostrzegawczym. W dolnej części przodów naszyte są dwie kieszenie zamknięte patkami, z kontrafałdami po środku oraz z wlotami górnym i bocznym. Lewa i prawa kieszeń posiada mieszek od strony listwy kryjącej zamek. Tył jednoczęściowy, dłuższy od przodu z zaokrąglonymi krawędziami bocznymi. W dolnej części tyłu w szwach bocznych wszyte są ściągacze obwodu zamykane na taśmę samoszczepną. Nad ściągaczami na całej szerokości tyłu naszyta jest taśma fluorescencyjna w kolorze żółtym o szer. 5 cm ze srebrnym trójkątem ostrzegawczym. Możliwość wymiany kamizelki ocieplacza na drugą parę spodni <u>Czapka</u> Czapka ma kształt dżokejki. Główka czapki wykonana jest z czterech klinów mniejszych i przedniego klina większego, w którym w górnej jego części wykonana jest zaszewka nadająca kształt główki czapki. W górnej części czapki u styku wszystkich klinów wszyty jest guzik obciążony tkaniną zasadniczą. Klin większy (przedni)		
--	--	--	--	--

	uszywniony jest klejonką. Na tym elemencie wykonany jest znak np. „Państwowej Straży Pożarnej” lub „Ochotniczej Straży Pożarnej” lub wymagany przez zamawiającego . Daszek uszywniony i przestębnowany trzema stębnówkami. Dół czapki obszyty jest od wewnątrz tkaniną bawełnianą o szer. 30mm Znaki identyfikacyjne , emblematy Wykonane metodą haftu komputerowego zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007r lub logo wskazane przez zamawiającego TKANINA NA UBRANIA KOSZAROWE GRAMATURA 245 g/m2 SKŁAD 65% poliester/35% bawełna SPLOT 2/1 skośny LICZNOŚĆ NITEK 86 x 52 (na 2,5cm) PRZĘDZA 14's Ne (24's Nm) MAX. TEMP. PRANIA 85°C <table><tr><th>Właściwości Fizyczne</th><th>Osnowa</th></tr><tr><td>Wątek</td><td></td></tr><tr><td>wytrzymałość na zerwanie 800 N (BS EN ISO 13934-1 : 1999)</td><td>1400 N</td></tr><tr><td>wytrzymałość na rozerwanie max. 40N (BS EN ISO 13937-3:2000)</td><td>45N</td></tr><tr><td>wytrzymałość na rozerwanie min. 30N</td><td>35N</td></tr><tr><td>wykurcz w praniu /max/ 2% (BS EN ISO 6330:2001, 1A/D)</td><td>2%</td></tr><tr><td>wykurcz pod wpływem wysokiej temperatury /max/ 2% (DEF STAN 83-65/4 160°C)</td><td>2%</td></tr><tr><td>wytrzymałość na tarcie : (9kPa) obrotów (BS EN ISO 12947-2: 1999)</td><td>50 .000</td></tr><tr><td>wytrzymałość na pilingowanie (BS EN ISO 12945-1:20</td><td>4</td></tr></table> TRWAŁOŚĆ KOLORU <table><tr><td>wytrzymałość na pranie ciemne BS EN ISO 105-C06:1997 Metoda E2S (95 C)</td><td>blade</td><td>średnie</td></tr><tr><td>zmiana koloru</td><td>4-5</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>plamienie poliestru</td><td>4</td><td>3-4</td><td>3</td></tr><tr><td>plamienie bawełny</td><td>4</td><td>3-4</td><td>2-3</td></tr></table> <table><tr><td>na sucho</td><td colspan="3">BS EN ISO D01</td></tr><tr><td>zmiana koloru</td><td>4-5</td><td>4</td><td>4</td></tr></table> <table><tr><td>trwałość pod działaniem potu</td><td colspan="3">BS EN ISO 105-E04 kwaśny/zasad.</td></tr><tr><td>Plamienie</td><td>4</td><td>3-4</td><td>3</td></tr></table>	Właściwości Fizyczne	Osnowa	Wątek		wytrzymałość na zerwanie 800 N (BS EN ISO 13934-1 : 1999)	1400 N	wytrzymałość na rozerwanie max. 40N (BS EN ISO 13937-3:2000)	45N	wytrzymałość na rozerwanie min. 30N	35N	wykurcz w praniu /max/ 2% (BS EN ISO 6330:2001, 1A/D)	2%	wykurcz pod wpływem wysokiej temperatury /max/ 2% (DEF STAN 83-65/4 160°C)	2%	wytrzymałość na tarcie : (9kPa) obrotów (BS EN ISO 12947-2: 1999)	50 .000	wytrzymałość na pilingowanie (BS EN ISO 12945-1:20	4	wytrzymałość na pranie ciemne BS EN ISO 105-C06:1997 Metoda E2S (95 C)	blade	średnie	zmiana koloru	4-5	4	4	plamienie poliestru	4	3-4	3	plamienie bawełny	4	3-4	2-3	na sucho	BS EN ISO D01			zmiana koloru	4-5	4	4	trwałość pod działaniem potu	BS EN ISO 105-E04 kwaśny/zasad.			Plamienie	4	3-4	3		
Właściwości Fizyczne	Osnowa																																																			
Wątek																																																				
wytrzymałość na zerwanie 800 N (BS EN ISO 13934-1 : 1999)	1400 N																																																			
wytrzymałość na rozerwanie max. 40N (BS EN ISO 13937-3:2000)	45N																																																			
wytrzymałość na rozerwanie min. 30N	35N																																																			
wykurcz w praniu /max/ 2% (BS EN ISO 6330:2001, 1A/D)	2%																																																			
wykurcz pod wpływem wysokiej temperatury /max/ 2% (DEF STAN 83-65/4 160°C)	2%																																																			
wytrzymałość na tarcie : (9kPa) obrotów (BS EN ISO 12947-2: 1999)	50 .000																																																			
wytrzymałość na pilingowanie (BS EN ISO 12945-1:20	4																																																			
wytrzymałość na pranie ciemne BS EN ISO 105-C06:1997 Metoda E2S (95 C)	blade	średnie																																																		
zmiana koloru	4-5	4	4																																																	
plamienie poliestru	4	3-4	3																																																	
plamienie bawełny	4	3-4	2-3																																																	
na sucho	BS EN ISO D01																																																			
zmiana koloru	4-5	4	4																																																	
trwałość pod działaniem potu	BS EN ISO 105-E04 kwaśny/zasad.																																																			
Plamienie	4	3-4	3																																																	

		zmiana koloru 4-5 4-5 4-5 ----- - trwałość na tarcie BS EN ISO 105- X12:1995 na mokro 3-4 3 2 na sucho 4-5 4 3-4 ----- - trwałość na światło BS EN 20105/ISO 105- B02 4 4 4		
11.	Pas strażacki	Pas oficerski wykonany ze 100% skóry naturalnej, licowanej. Klamra i okucia srebrne (chrom). – skórzany w kolorze czarnym	Szt.	56
12.	Buty strażackie	<i>Buty strażackie skórzane Red Fighter</i> <u>Wymagania:</u> - Powinny spełniać Wymagania Techniczno-Użytkowe pkt. 1.9 określone w załączniku do rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) - wykonane z hydrofobowej skóry bydlęcej typu CRAZY HORSE (lub równoważna), o grubości 2,2-2,4 mm - buty w rozmiarze „C” - obuwie wewnątrz wyłożone podszewką wykonaną z dzianiny tekstylnej oraz powinno posiadać wyjmowaną anatomiczną wkładkę wewnętrzną z lekkiej pianki poliuretanowej pokrytą tkaniną - powinny posiadać membranę typu Free-tex (lub równoważna) - podwójny system sznurowania po bokach – regulowana szerokość goleni. Sznurowadła zabezpieczone technologicznie dodatkową konstrukcją przed płomieniem lub zahaczaniem. Zamawiający wymaga, aby jak najmniejsza część nieosłoniętych sznurowadeł znajdowała się na zewnątrz buta. - rozmiary od 37 do 48 - waga buta 1,20 kg - metalowy zamek błyskawiczny - elementy odblaskowe , poprawiające widoczność - kompozytowy podnosek zabezpieczony od góry gumową nakładką na przedniej części buta - podeszwa dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa typu MICHELIN (lub równoważna) odporna na przebicie i temperaturę 300° C oraz płomień zgodnie z normą EN-15090:2012 - wewnątrz buta antystatyczna, anatomiczna wkładka absorbująca wstrząsy i poprawiająca komfort użytkowania - w podeszwie antyprzebiciowa wkładka wykonana z kevlaru (lub równoważna) - buty wyposażone w obustronną ochronę kostek - wszyty miękki przegub ze skóry na wysokości ścięgna Achillesa – lub rozwiązanie równoważne ułatwiające i poprawiające komfort użytkownika. <u>Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r.</u>	para	110

		Wymagane dokumenty: Świadectwo dopuszczenia CNBOP - termin ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia daty dostawy.		
13.	Rękawice specjalne	RĘKAWICE STRAŻACKIE HOLIK EXT Rękawice strażackie HOLIK EXTREME czterowarstwowe rękawice strażackie wykonane z Nomexu ze specjalną powłoką ceramiczną i dodatkowym wypełnieniem absorbującym wstrząsy. Warstwa zewnętrzna (część chwytana) rękawic wykonana z Kevlaru z powłoką silikonową. Wyposażona w membranę PORELLE® FR oraz dodatkowe wzmocnienia z Kevlaru na końcówkach palców. Wewnętrzna podszewka wykonana z tkaniny aramidowej o gęstszej gramaturze. Specyfikacja produktu Materiał górny: Nomex® w połączeniu z powłoką ceramiczną Materiał dolny: Tkanina dzianina Kevlar® z powłoką silikonową Wzmocnienia: Zbrojenie Nomex® z powłoką ceramiczną i wypełnieniem do wstrząsów. Wzmocnienia Kevlar® na wyciągnięcie ręki Warstwa pośrednia: Aramidowa włóknina Membrana: Membrana Porelle® FR Podszewka: Podszewka aramidowa o zwiększonej gramaturze Mankiet: Kompaktowy Wymagane: Normy: EN 659: 2004 + A1: 2008 Świadectwo dopuszczenia CNBOP - termin ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia daty dostawy.	para	60
14.	Hełm strażacki DRAGON HT 05 – biały	-Skorupa wykonana metodą wtryskową z tworzywa kompozytowego -Masa: 1385 g -Przyłbica chowana pod skorupę hełmu -Wewnętrzne okulary ochronne (przezroczyste) -Powłoka poliwęglanowa zabezpieczająca przyłbicę -Pokrętło dopasowywania do obwodu głowy w zakresie 52-64 cm -Przebadany do użytkowania w niskich temperaturach: do -30 st. -Odporny na ekstremalne temperatury do 1000 st. C w ciągu 10 sekund – co zostało potwierdzone testem “flash over” podczas badania na zgodność z normą. -Zdolność izolacji elektrycznej E2 i E3 -Współpracuje z maskami aparatów oddechowych -Zintegrowana osłona krawędzi -Hełm standardowo wyposażony w adaptory do mocowania maski APB oraz “gniazda” do mocowania latarek -Osłona karku: nomex (w standardzie)	Szt.	10

		<u>Konfiguracja:</u> wizjer przezroczysty okulary ochronne adapter do maski naklejki odblaskowe osłona karku. <u>Wymagane:</u> Normy bezpieczeństwa: EN 443:2008 – Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach EN 14458:2004 – Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu EN 166:2004 – Ochrona indywidualna oczu MED – Certyfikat zgodności z dyrektywą 96/98/WE (MED) — strażackie wyposażenie morskie świadcstwo dopuszczenia CNBOP - termin ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia daty dostawy.		
15.	Czapka służbowa zimowa	CZAPKA DZIANA -pojedyncza wywijana -skład: przędza akrylowa 100% -gramatura 130g/m2 -logo haftowane z przodu wg wzoru Zamawiającego.	Szt.	56

Przedstawione w przedmiocie zamówienia wskazane ilości są wielkościami szacowanymi, uśrednionymi w skali 36 miesięcy, mają charakter jedynie orientacyjny i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu towaru w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiejkolwiek roszczenie z tytułu niezakupienia przez Zamawiającego określonej w niniejszym ogłoszeniu ilości przedmiotu zamówienia. Końcowe ilości uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Częstkowe zaproszenia będą określały realne ilości asortymentu, który Zamawiający będzie zamawiał. Poszczególne zamówienia częściowe Zamawiający będzie zamieszczał na platformie JOSEPHINE. Wykonawcy zakwalifikowani do DSZ będą otrzymywali zaproszenia do składania poszczególnych ofert częściowych. Więcej informacji znajduje się w punkcie: **Czas trwania DSZ.**

Rejestracja Wykonawcy na platformie JOSEPHINE nastąpi z chwilą złożenia wniosku o dopuszczenie do DSZ.

Wykonawca podaje cenę netto za 1 szt./parę/komplet towaru zgodnie z przedmiotem zamówienia. System automatycznie przeliczy wartość oferty za cały przedmiot zamówienia. Jako najkorzystniejszą e-ofertę Zamawiający uzna ofertę przedstawiającą najniższą cenę.

Wynagrodzenie Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

VI. Czas trwania Dynamicznego Systemu Zakupów.

1. Dynamiczny system zakupów zostanie ustanowiony na okres 36 miesięcy – poczynając od dnia wystania zlecenia 1 zamówienia w ustanowionym dynamicznym systemie zakupów lub z chwilą wykorzystania budżetu.
2. Zamawiający zaprasza jednocześnie wszystkich uczestników DSZ do składania ofert na każde zamówienie udzielane w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów. Zamawiający przewiduje, że zamówienia częściowe będzie ogłaszał nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. Termin składania ofert w e-zapytaniu ofertowym będzie wynosił **7 dni**.

4. Zamawiający w terminie **do 3 dni roboczych** od daty zakończenia częściowego zamówienia poinformuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.
5. Do wybranego Wykonawcy zostanie wysłane zamówienie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu oświadczeń (załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ).
6. Termin dostawy:
 - a. w przypadku asortymentu określonego w pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 oraz 15 czas dostawy nie może być dłuższy niż **28 dni** roboczych od dnia wysłania zamówienia;
 - b. w przypadku asortymentu określonego w pozycji nr 7, 9, 10, 12, 13, 14 termin dostawy zostanie każdorazowo ustalony indywidualnie pomiędzy Stronami (drogą mailową). Uzgodniony termin dostawy zostanie wskazany w Zamówieniu (zleceniu), które Zamawiający prześle Wykonawcy do realizacji.

VII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu złożenia oferty częściowej.

VIII. Dostawa

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko oraz we własnym zakresie przedmiot zamówienia do oddziału Zamawiającego tj. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90, 42-625 Ożarówice, miejsce: Wartownia Centralna.
2. Wykonawca nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej zobowiązany będzie przesłać drogą mailową tabele rozmiarów asortymentu wskazanego w danym zamówieniu częściowym. Zamawiający w przesłanym Zamówieniu (zleceniu) wskaże ilość asortymentu w wybranych rozmiarach. W przypadku asortymentu wskazanego w poz. 9 i 10, przed realizacją dostawy, Wykonawca może wykonać obmiar krawiecki pracowników w oddziale Zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był nowy, kompletny, wolny od wad, dostarczony w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach producenta, na których powinny być widoczne informacje dotyczące parametrów technicznych.
4. Wraz z dostawą asortymentu wskazanego w pozycjach nr 1, 12, 13, 14 Wykonawca dostarczy Świadectwo dopuszczenia CNBOP dla tego asortymentu, termin ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy.
5. O dacie dostawy towaru Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem drogą mailową.
6. Z każdej dostawy zostanie sporządzony **Protokół odbioru**, który Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą, w dwóch egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
7. Protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
8. Dostawa winna być realizowana w godzinach od 09:00 do 15:00, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku.
9. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia dostarczonego towaru w terminie **do 7 dni od daty jego odbioru**. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wad jakościowych, ilościowych lub niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę drogą mailową.
10. W przypadku, o którym mowa w pkt 9 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad, **w ciągu 14** od dnia poinformowania przez Zamawiającego o wadach, niezgodnościach w przedmiocie zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia dostarczonego towaru bez podania przyczyny, pod warunkiem, że dostarczony towar jest w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym. O tym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego.

12. Okres gwarancji jakości na dostarczony towar ustala się na podstawie gwarancji producenta. Wraz z dostawą danej partii towaru Wykonawca dostarczy kartę/-ty gwarancyjną/-e producenta dotyczącą dostarczanego towaru.

IX. Warunki płatnicze

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdorazową dostawę zostanie obliczone jako iloczyn ilości sztuk dostarczonego towaru i cen jednostkowych tego towaru, wskazanego w e-ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m. in. koszt dostarczenia do Zamawiającego, koszt rozładunku na miejscu i inne koszty, jeśli występują.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega podwyższeniu o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
4. Wykonawca za zrealizowaną dostawę wystawi fakturę. Faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.
5. Strony ustalają termin płatności faktury do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przygotowanej na podstawie podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Stron protokołu odbioru. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP
7. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy wskazany w formularzu oświadczeń, który będzie widniał na fakturze i który musi być rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.2019 poz. 2357 ze zm.) i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego lub będzie rachunkiem wirtualnym powiązany z rachunkiem rozliczeniowym. W przypadku, gdy Wykonawca na fakturze wskaże rachunek wirtualny, Zamawiający zrealizuje płatność po weryfikacji tego rachunku i otrzymaniu komunikatu na stronie Ministerstwa Finansów tożsamego z zapisem: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlanych w wykazie”.
8. Wykonawca potwierdza i gwarantuje, iż jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze, który Zamawiający ma dokonać płatności zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
9. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utracie charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.
10. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych.
11. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w zdaniu powyższym nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłaty odsetek od zaległości na rzecz Wykonawcy.
12. Zamawiający przy dokonywaniu każdej płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
13. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

X. Czy przewiduje się wymóg składania ofert w postaci e-katalogu.

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci e-katalogu.

XI. Podstawa prawna

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wyłaniania Wykonawców obowiązującym w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. w Katowicach, który jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi>

XII. Ochrona danych osobowych:

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolności 90, 42-625 Ożarówiec;
- 2) Inspektor Ochrony Danych w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – Pan Andrzej Rozwadowski, kontakt– rodo@gtl.com.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr sprawy DSZ/4/LSRG/2023 pn. **„Zakup wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników LSR-G”**, prowadzonego w trybie e-zapytania ofertowego otwartego w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy GTL S.A., osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania z wyjątkiem danych, o których mowa w art.9 ust.1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym postępowanie przetargowe zostało zakończone, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w dokumentacji przetargowej, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych skutkować będzie nierozpatrywaniem Państwa oferty;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień zawartej umowy);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez niego danych tj. uzyskania zgód na przetwarzanie, jeżeli są wymagane oraz spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych, potwierdzonego złożonym oświadczeniem zawartym w załączniku nr 1 do wniosku o dopuszczenie do DSZ – Formularz oświadczeń.
 3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub ze źródeł powszechnie dostępnych np. Internet, CEiDG, KRS

Załączniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o ustanowieniu DSZ – Wniosek o dopuszczenie do udziału w DSZ.